

FLUKE®

全副武装 焕然一新



新一代 **ST20 MAX** 重装上阵



预约测量，定时检测



中文界面，99 组数据存储



应急 LED 射灯



三防品质

■ 预约测量, 定时检测

预约测量模式可开启定时测量功能, 例如预设每过一小时进行一次测量, 节省人力

■ 应急LED射灯

适用于昏暗环境测温 (还可兼职手电筒)

■ 中文界面, 99组数据存储

全中文界面, 更适合中国人使用。机器内置99组数据存储, 方便查找

■ 三防品质

三米防摔, 百用不坏。另可适当水洗, 保持清洁。

■ 高测温范围

- 32 至 600 ° C, 基本满足大部分测温场所

■ 高精度测温仪

正负 1 % 或 1° C 的精度, 可满足所有红外测温要求

■ 性能参数

	Raytek ST20	Fluke ST20 MAX/CN
测温范围	- 32 ° C 至 535 ° C	- 32 ° C 至 600 ° C
精度(在标准测量条件下)	± 1 % 或 1 ° C, 取较大值	± 1 % 或 1 ° C, 取较大值
发射率	不可调	可调
距离系数比	12:1	20:1
重复性	± 0.5 % 或 0.5 ° C, 取较大值	± 0.5 % 或 0.5 ° C, 取较大值
光谱响应	8um 至 14 um	8um 至 14 um
背光显示屏	有	有
激光显示	有	有
高低温报警	有	有
显示方式	最大 / 最小 / 平均值	最大 / 最小 / 平均值
3米防摔	无	3米
防尘/防水	无	IP54
多功能	无	有
质保	一年	两年
电池	9V 电池	AA 电池
电池寿命	开启激光和背光时10小时	开启激光和背光时30小时



红外测温仪ST20 MAX/CN
——原镭泰ST20 升级型号



Fluke. Keeping your world up and running.®

福禄克测试仪器(上海)有限公司

全国客服热线: 400-810-3435
官方网址: www.fluke.com.cn

©2016 Fluke Corporation.
07/2016